Webasto
Feel the Drive

Air Top Pro 25

De nieuwe, krachtige en fluisterstille luchtverwarmer



De Air Top Pro 25 onderscheidt zich door het breedste vermogensbereik in zijn klasse en een robuuste brander, waardoor hij de perfecte keuze is voor tal van toepassingen.
Bovendien bereikt deze luchtverwarmer maximale energie-efficiëntie met een aanzienlijk lager stroomverbruik en geluidsniveau.

Hij warmt in zeer korte tijd op in de boostmodus en houdt de individueel gewenste temperatuur constant dankzij de traploze regeling van het verwarmingsvermogen.
Een borstelloze EC-aandrijving zorgt voor een fluisterstille werking in de eco-modus en een langere levensduur.
Hierdoor voldoet de Air Top Pro 25 aan de hoogste normen op het gebied van comfort, betrouwbaarheid en veelzijdigheid.
De luchtverwarmer kan zowel in het voertuig als extern op het chassis worden geïnstalleerd.

De belangrijkste voordelen in één oogopslag:

- Verwarmingsvermogen van 0,7 tot 2,5 kW
- Warmteafgifte op basis van de behoefte door traploze, temperatuurgestuurde regeling van het verwarmings-vermogen
- Constant 2,5 kW gedurende 6 uur in boostmodus
- Fluisterstille verwarming dankzij nieuw ventilatoront-werp
- Werking tot 5.500 meter hoogte
- Maximaal rendement bij laag stroomverbruik
- Geschikt voor gebruik in voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren (ADR)
- Geschikt voor continu verwarmingsgebruik
- Compatibel met CAN-, LIN- of CI-Bus-systemen
- Cyberbeveiliging volgens . ISO/SAE 21434

Vracht-wagen | Lichte bedrijfs-voertuigen | Bus | Campers | Boten - Watersport | Off-Highway | Speciale voertuigen

Technische specificaties

	Air Top Pro 25		
	Diesel		Benzine
ECE-goedkeuringsmerk & CE-conformiteit	ECE R10, ECE R122, CE		
Warmteafgifte, regelbereik (kW) / Boost	0.7 - 2.0 / 2.5		0.8 - 2.0 / 2.5
Boostduur (uur)	6		
Nominale spanning (V)	12	24	12
Brandstoffen[1]	Diesel DIN EN 590 Paraffinische brandstof (HVO/GTL) DIN EN 15940		Benzine DIN EN 228; Ethanbrandstof E85 DIN EN 15293 – E100 DIN EN 15376
Bereik bedrijfstemperatuur (°C)	-40 tot +40		
Automatische hoogteregeling	Werking tot 5.500 m hoogte, maximaal verwarmingsvermogen tot 3.000 m hoogte		
Afmetingen L x B x H (mm)	321 x 127 x 124		
Gewicht (kg)	2.95		
Mechanische aansluiting	Identiek aan Air Top 2000 STC		
Elektrische aansluiting	Kabelboom (lengte 500 mm) met 8-polige stekker en aparte kabel voor de doseerpomp (lengte 1.000 mm), of geïntegreerd in de kabelboom.		
Communicatie-interface	LIN,[CAN2], CI-Bus		

[1] Andere brandstoffen op aanvraag.
[2] CAN: Conformiteit met CAN J1939; binnenkort beschikbaar

Leveringsomvang & installatiekit

De beproefde en bekende componenten en accessoires worden aangeboden in SOD's en KIT's

Aanbevolen bedieningselementen*

ThermoConnect



- Kachelbediening via smartphone
- Statusweergave op smartphone en drukknop in voertuig
- Meerdere inschakeltijden per dag, 7 dagen van tevoren programmeerbaar
- Intelligent verwarmingstijdbeheer voor geselecteerde vertrektijd

UniControl



- Statusweergave via meerkleurige LED
- 3 selecteerbare inschakeltijden per dag, dagen van tevoren programmeerbaar
- Geschikt voor ADR
- Installatie in universele montagesleuf

Telestart



- Selecteer verwarmingstijd op afstand
- Bereik tot 1.000 meter
- Meerkleurige LED voor statusrapport

MultiControl



- Statusweergave via meerkleurige LED
- 3 selecteerbare inschakeltijden per dag, 7 dagen van tevoren programmeerbaar
- Universele installatie zonder aanpassingen aan het dashboard

Digitale draaiknop



- Statusweergave via LED
- Traploze regeling van het verwarmingsvermogen
- Geschikt voor ADR
- Geïnstalleerd in het dashboard (vereist boren)

Implementatie van CAN**/LIN/CI-Bus

- Integratie in het voertuig Buscommunicatie
- Besturing via een centraal boordmanagementsysteem
- Nieuwe besturingsconcepten en functionaliteiten mogelijk

* Zie onze productcatalogus voor meer bedieningselementen
** CAN: Conformiteit met CAN J1939; binnenkort beschikbaar

04/26 • Fouten en weglatingen voorbehouden•Gedrukt in Duitsland • © Webasto 2026

Webasto Thermo & Comfort Benelux B.V.
Constructieweg 47
8263 BC Kampen